

SAVOIR S'INSTALLER AU POSTE DE CONDUITE

Une bonne installation est nécessaire pour une conduite optimale.

Elle s'effectue « à l'arrêt » et « à chaque changement de conducteur ».

Elle permet:


- De bien voir et d'être vu.
- D'avoir un accès immédiat aux commandes pour réduire le temps de réaction.
- De ne former qu'un avec le siège en cas de situation d'arrêt d'urgence ou de situation de choc, en étant bien maintenu et retenu sans être éjecté du véhicule, sans blesser les autres passagers.

Savoir se l'appliquer à soi-même permet de vérifier la bonne installation des passagers.

Connaître les risques : collision avec dommages matériels, dommages corporels : traumatismes physiques, traumatismes psychologiques, perte d'un membre, d'une fonction vitale, perte de la vie.


CHRONOLOGIE ET REPERES DES REGLAGES

I) LE SIEGE



Selon la taille du conducteur précédent, les étapes 1 et 2 du siège peuvent être inversées, le plus généralement :

- 1) Hauteur du siège : repère : yeux au niveau du 2/3 haut du parebrise.
- 2) Profondeur du siège : repère : jambe semi-fléchie en débrayant.
- 3) Dossier: repère: selon le confort apprécié si le volant se règle.
- 4) Appuie-tête: repère: sommet du crâne au niveau du haut de l'appuie tête.




Réglage appui-tête



Pour le monter, tirez-le vers le haut. Pour le descendre, appuyez simultanément sur l'ergot **A** et sur l'appui-tête.


II) LE VOLANT

Réglage du volant



- 1. Déverrouillage de la commande.
- 2. Réglage de la hauteur et de la profondeur.
- 3. Verrouillage de la commande.
- 1) Hauteur : repère : voir l'intégralité du tableau de bord à travers la couronne.
- 2) Profondeur: repère: bras semi-fléchis.
- 3) Tenue du volant : à 10h10, les pouces sur la couronne, jamais de main à l'intérieur du volant car en cas de déclanchement d'airbag le risque est d'être bléssé aux mains et aux poignets. L'air bag se déclanche en 0.3 seconde!


III) LES RETROVISEURS



1) Rétroviseur intérieur : repère : voir l'intégralité de la lunette arrière

2) Rétroviseurs extérieurs : droitier commencer par le rétroviseur droit, gaucher commencer par le rétroviseur gauche (une bonne discipline pour garder le bon automatisme). Les gabaris des véhicules ayants évolués, placer la poignée de la porte arrière dans l'angle intérieur bas du miroir.

IV) LA CEINTURE DE SECURITE, SYSTEME DE RETENUE



Vitale pour ne former qu'un avec le siège en cas de situation d'arrêt d'urgence ou de situation de choc, en étant bien maintenu et retenu sans être éjecté du véhicule, sans blesser les autres passagers. Elle permet au corps d'absorber l'énergie cinétique en cas d'accident.

Non-port de la ceinture de sécurité :

- Sanction du conducteur : 135 euros d'amande et retrait de 3 points au conducteur.
- Sanction du passager majeur : 135 euros d'amande au passager.
- Sanction du passager mineur : 135 euros d'amande au conducteur.
- Paiement avant 3 jours : l'amande est minorée à 90 euros
- Paiement intervenant après 30 jours : l'amande est majorée à 375 euros.

Les risques du non-port de la ceinture de sécurité : dommages corporels : blessures aux passagers, l'éjection, traumatismes physiques, traumatismes psychologiques, perte d'un membre, d'une fonction vitale, perte de la vie.

V) VERIFIER L'INSTALLATION DES PASSAGERS

<u>Résumé MNEMOTECHNIQUE</u>: partir du bas vers le haut pour chaque étape ainsi que pour chaque réglage.

LES CONSEILS DU CLUB ESR77:



« Partageons la route en préservant la vie » (Thomas FSR)

Partir bien reposé. En circulation restons bien concentrés.

Prenez bien soin de vous, de vos passagers, des autres usagers.

Bonne route à tous!